

Фабрика полиетилена ниске густине (ПЕНГ)

ХИП-Петрохемија д.о.о.

Идентификациони број:

TUS-HIPP-1348

Датум:

27.08.2024

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА
Уље за подмазивање цилиндара компресора C-202

1. Назив производа/ Хемијски назив:	Уље за подмазивање цилиндара компресора/ <i>Минерално уље нафтног порекла</i>				
2. SAP ознака:	8103410				
3. Технички опис:	Уље за подмазивање цилиндара компресора C-202 Физички изглед: безбојна течност Запаљивост: запаљиво				
4. Физичко-хемијске карактеристике:	Р.Број	Карактеристика	Метода	Јединица	Опсег дозвољених вредности
	1.	Густина на 15 °C	SRPS EN ISO 3675	kg/m ³	860-880
	2.	Вискозитет на 40 °C	SRPS ISO 3104	mm ² /s	200-240
	3	Садржај антиоксиданта А-15	-	pptm	2000-3000
5. Техничка/пратећа документација:	Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (<i>Safety data sheet</i>), на српском језику - извештај о испитивању - листа података о мерама безбедности - отпремница				
6. HSE захтеви:	-				
7. Испорука и обележавање:	Сировина се испоручује камионима упакована у металну бурад, тежине 200 kg. На свакој јединици паковања морају јасно бити уписани следећи подаци: - назив производа - подаци о произвођачу - нето маса јединице паковања - датум производње				
8. Транспорт:	-				

<p>9. Критеријум за утврђивање прихватљивости производа:</p>	<p>Сировина је прихватљива уколико одговара по свим тачкама дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији. Материјал се набавља од одобрених испоручиоца, који гарантују квалитет. Испоручилац добија статус одобрен након успешно извршене индустријске пробе и лабораторијских испитивања.</p>
--	--