

Фабрика синтетичког каучука (ФСК) Елемир  
ХИП-Петрохемија д.о.о.

Идентификациони број:  
**TUS-HIPP-1293**

Датум:  
18.07.2024.

### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА

#### Тетра-натријумова со етилендиамино тетрасирћетне киселине

1. Назив производа/ Хемијски назив:	Тетра-натријумова со етилендиамино тетрасирћетне киселине <i>/Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Tetrasodium (EDTANa<sub>4</sub>)</i>				
2. SAP ознака:	8104872				
3. Технички опис:	<p><i>EDTANa<sub>4</sub></i> се користи у погону производње стирен бутадиенског каучука (СБР-а) за припрему препаратација емулгатора и активатора, као средство које формира комплексе са јонима метала и на тај начин неутралише њихово дејство.</p> <p>CAS број: 64-02-8</p>				
4. Физичко-хемијске карактеристике:	Р.Број	Карактеристика	Метода	Јединица	Опсег дозвољених вредности
	1.	Садржај EDTA-Na <sub>4</sub>	Интерна метода	Теж %	81,0 – 85,0
	2.	Садржај влаге	Интерна метода	Теж %	Макс 2,0
	4.	pH вредност 1% раствора	Интерна метода	-	11,2 – 11,4
	6.	Изглед	Визуелно	-	Бео прах
5. Техничка/пратећа документација:	<p>Испоручилац је дужан да достави:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безбедносни лист (<i>Safety data sheet</i>), на српском језику</li> <li>- извештај о испитивању</li> <li>- листа података о мерама безбедности</li> <li>- отпремница</li> </ul>				
6. HSE захтеви:	-				
7. Испорука и обележавање:	<p>Хемикалија се испоручује у чврстом облику (прах), у трослојним натрон џаковима са ПЕ врећом – 25кг.</p> <p>На свакој јединици паковања мора бити листа са следећим подацима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- датум</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- назив производа</li> <li>- подаци о произвођачу (фирма)</li> <li>- број лота / шаржа</li> <li>- нето маса јединице паковања</li> <li>- датум производње</li> <li>- датум употребљивости</li> </ul>
8. Транспорт:	Ауто транспорт
9. Критеријум за утврђивање прихватљивости производа:	<p>Усаглашеност квалитета са захтевима - Производ је усаглашен са специфицираним захтевима уколико по свим тачкама одговара дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији и уколико успешно прође индустријску пробу.</p> <p>Уједначеност квалитета испорука - Испорука улазног материјала треба да одговара одобреном узорку за набавку. Узорак се испитује према Плану контролисања и испитивања улазних сировина и хемикалија у ФСК. Произвођач мора да достави информацију о изменама у свом процесу производње и месту производње, као и узорке производа који су произведени под новим условима. Након увида у документацију, испитивања узорка, и позитивног исхода индустријске пробе, ФСК даје сагласност за примену и испоруку улазног материјала.</p> <p>Критеријум за пријем испоруке - Критеријум је испуњен уколико се улазном контролом потврди квалитет и квантитет у односу на пратећу документацију и захтеве по свим тачкама ове спецификације.</p>