


| | |
|---|--|
|  | BP0402-SC044 |
| | Верзија: 7 |
| Фабрика синтетичког каучука (ФСК) Елемир ХИП-Петрохемија д.о.о. | Идентификациони број: TUS-HIPP-1280 |
| | Датум: 19.09.2024 |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНЕ СИРОВИНЕ СИЛИКОНСКО УЉЕ | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Назив производа/ Хемијски назив: | Силиконско уље /Полидиметилсилоксан | | | | |
| 2. SAP ознака: | 8103106 | | | | |
| 3. Технички опис: | Силиконско уље се користи као антипенушавац у колони у погону екстракције 1,3-бутадиена. CAS број: 63148-62-9 | | | | |
| 4. Физичко-хемијске карактеристике: | Р.Број | Карактеристика | Метода | Јединица | Опсег дозвољених вредности |
| | 1. | Специфична тежина на 25 °C | ASTM D 1298 | g/cm³ | 0,97 – 0,98 |
| | 2. | Индекс рефракције | ASTM D 1747 | n _D ²⁵ | 1,401 – 1,406 |
| | 3. | Вискозитет на 25 °C | ASTM D 445 | cSt | 9500 – 10500 |
| | 4. | Тачка запаљивости | ASTM D 92 | °C | Мин 300 |
| | 5. | Тачка кључања | - | °C | Мин 200 |
| | 6. | Изглед | Визуелно | - | Безбојна течност |
| 5. Техничка/пратећа документација: | Испоручилац је дужан да достави: <ul style="list-style-type: none">- безбедносни лист (<i>Safety data sheet</i>), на српском језику- извештај о испитивању- листа података о мерама безбедности- отпремница | | | | |
| 6. HSE захтеви: | - | | | | |
| 7. Испорука и обележавање: | Хемикалија се испоручује као течност у бурадима од 50 л. На свакој јединици паковања мора бити листа са следећим подацима: <ul style="list-style-type: none">- датум | | | | |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - назив производа - подаци о произвођачу (фирма) - број лота / шаржа - нето маса јединице паковања - датум производње - датум употребљивости |
| 8. Транспорт: | Ауто транспорт |
| 9. Критеријум за утврђивање прихватљивости производа: | <p>Усаглашеност квалитета са захтевима - Производ је усаглашен са специфицираним захтевима уколико по свим тачкама одговара дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији и уколико успешно прође индустријску пробу.</p> <p>Уједначеност квалитета испорука - Испорука улазног материјала треба да одговара одобреном узорку за набавку. Узорак се испитује према Плану контролисања и испитивања улазних сировина и хемикалија у ФСК. Произвођач мора да достави информацију о изменама у свом процесу производње и месту производње, као и узорке производа који су произведени под новим условима. Након увида у документацију, испитивања узорка, и позитивног исхода индустријске пробе, ФСК даје сагласност за примену и испоруку улазног материјала.</p> <p>Критеријум за пријем испоруке - Критеријум је испуњен уколико се улазном контролом потврди квалитет и квантитет у односу на пратећу документацију и захтеве по свим тачкама ове спецификације.</p> |