 Fabrika Energetika	SPECIFIKACIJA ULAZNOG MATERIJALA	Oznaka: SP0400-SC01 Izdanje: 4 Strana: 1 od 2
Naziv: Dunavska voda iz kanala		

1. PREDMET I CILJ IZRADE:

Predmet ove specifikacije je da definiše karakteristike *dunavske vode* iz kanala koja se koristi kao ulazna sirovina u procesu proizvodnje Fabrike Energetika. Cilj specifikacije je poznavanje parametara dunavske vode iz kanala pri usklašavanju tehnološkog procesa njene obrade.

2. PODRUČJE PRIMENE:

Fabrika Energetika
Radna jedinica Laboratorija
Služba Nabavka
Služba Logistika
Služba za plan i pripremu

3. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA:



SRPS H.Z1.111
MA 0742 – UP (06,07,08,19,20,23,25,38)


4. IZRADIO: Dana Momčilović, Pomoćnik direktora za tehnologiju

5. ODOBRILO: Radan Ristić, Direktor fabrike

6. SPECIFIKACIJA SE DOSTAVLJA:

Rukovodilac službe za kvalitet i standardizaciju (1x)
Direktor sektora za proizvodnju (1x)
Direktor fabrike Energetika (1x)
Rukovodilac službe Nabavka (1x)
Rukovodilac službe za plan i pripremu (1x)
Direktor Radne jedinice Laboratorija (1x)

	Izradio:	Odobrio:	Datum primene	Broj kopije
Funkcija	Pom. dir. za tehnologiju	Direktor fabrike	29.5.2014.g	
Ime:	Dana Momčilović	Radan Ristić		
Potpis:				

 PETROHEMIJA Fabrika Energetika	SPECIFIKACIJA ULAZNOG MATERIJALA	Oznaka: SP0400-SC01 Izdanje: 4 Strana: 2 od 2
Naziv: Dunavska voda iz kanala		

7. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Normalna i bezbedna proizvodnja u Fabrici Energetika i dobijanje proizvoda potrebnog kvaliteta uslovljeni su poznavanjem vrednosti parametara koji karakterišu *dunavsku vodu iz kanala*, kao osnovne sirovine u procesu proizvodnje energetskih fluida.

U **Tabeli 1** dati su parametri koji karakterišu kvalitet *dunavske vode iz kanala* i laboratorijske metode za njihovo određivanje.

Tabela 1

KARAKTERISTIKE	METODE	JEDINICE	VREDNOSTI
pH-vrednost	SRPS H.Z1.111	1	7,5-8,5
m-alkalitet	MA0742-UP07	mg CaCO ₃ /l	185
Ukupna tvrdoća	MA0742-UP06	mg CaCO ₃ /l	250
Organske materije	MA0742-UP25	mg KMnO ₄ /l	45
Suspendovane materije	MA0742-UP08	mg/l	180
Kalcijumova tvrdoća	MA0742-UP06	mg CaCO ₃ /l	149
Sulfati	MA0742-UP19	mg/l	38
Nitrati	MA0742-UP20	mg/l	3,2
Fosfati	MA0742-UP23	mg/l	0,05
Gvožđe	MA0742-UP38	mg/l	0,85

	Izradio:	Odobrio:	Datum primene	Broj kopije
Funkcija	Pom. dir. za tehnologiju	Direktor fabrike	29.5.2014.g	
Ime:	Dana Momčilović	Radan Ristić		
Potpis:	